



**Kraftstoffe · Schmierstoffe**  
**Reifen-Großhandel · Leichtmetallräder**

Paradiesstraße · D-97080 Würzburg-Neuer Hafen

☎ 09 31/9 70 04-0

FAX 09 31/9 70 04-90

✉ hello@dbv.eu

🌐 www.dbv.eu

## Produkt-Information

# DBV 2-Takt - Öl (mineralisch)

**Mineralisches Universal 2-Takt Motorenöl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Speziell auch für 2-Takt-Rasenmäher einsetzbar.**

Dieses Öl wird auf der Basis von hochwertigen mineralischen Grundölen hergestellt. Aschearme Wirkstoffe gewähren auch bei starken Beanspruchungen bestmöglichen Verschleißschutz und verhindern wirksam die Korrosion.

DBV 2-Takt - Öl (mineralisch) erfüllt und übertrifft die Leistungsanforderungen der folgender Spezifikation und Klassifikation:

- API: TSC-1(TA); TSC-2(TB); TSC-3(TC)
- JASO FC
- ISO-L-EGD

Ein sehr hochwertiges "selbstmischendes" Zweitakt Motorenöl, basiert auf sehr guten mineralischen Grundölen, versetzt mit außerordentlich wirksamen Zweitakt - Additiven. Diese gelungene Kombination ergibt folgende Eigenschaften:

- ◆ einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- ◆ starke Reinigungswirkung, die Verbrennungsräume, sowie Ein- und Auslasskanäle weitestgehend von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen freihält.
- ◆ Zündkerzen bleiben sauber und sorgen damit für optimale Leistung der Motoren.
- ◆ sehr hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz
- ◆ geringe Abgasbelastung durch gute Verbrennung

### Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Dichte bei 15 °C	Viskosität bei			Flammpunkt	Pourpoint	Viskositäts- Index
		-15 °C	40 °C	100 °C			
<b>DIN Test</b>	51 757	-	51 562	51 562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
<b>Einheit</b>	g/ml	m/ml	mm <sup>2</sup> /s	mm <sup>2</sup> /s	°C	°C	-
<b>Wert</b>	0,88	-	ca.60	8,80	>100	-25	120

Die hierauf erwähnten Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit der größten Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge Unvollständigkeits und/oder Fehler in der Übersicht, vor allem dort, wo sie durch offenbare Typfehler entstanden sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten.

